



# RSC Custom Wheels Pflegehinweise

## **Allgemeine Pflegehinweise:**

Wir empfehlen, RSC Custom Wheels Produkte in kurzen regelmäßigen Abständen, mindestens aber zweimal im Monat, gründlich zu reinigen und zu warten.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Die zu reinigenden Felgen sollten bei der Reinigung nicht zu heiß sein, um ein Einbrennen der Reinigungsmittel zu verhindern.
- Keine säurehaltige oder alkalische Felgenreiniger verwenden
- Felgenreiniger nur kurz einwirken lassen
- Den Reinigungsstrahl der Abdampfwanze nur im stumpfen Winkel ansetzen
- Nur weiche Schwämme oder Pinsel verwenden
- Keine Metallreinigungsmittel wie Stahlwolle oder Topfreiniger verwenden
- Nur mit weichen Tüchern abtrocknen (Leder, Microfaser, Wassermagnete)
- Generell keine Chrompolituren oder Chrompflegemittel verwenden
- Bei mattlackierten Felgen überhaupt keine Polituren verwenden

Wir empfehlen außerdem, RSC Custom Wheels Produkte (am besten vor dem Erstgebrauch) mit Wachs- oder Keramikversiegelungsprodukten für Alufelgen zu versiegeln.

## **Hinweis:**

Alle RSC Custom Wheels Produkte können auch während der Garantiezeit Lackschäden und Korrosion aufweisen. Im Betrieb in Regionen mit extremen Umweltbedingungen (hoher Salzgehalt, z.B. in Küstennähe und / oder erhöhtem Winterbetrieb durch Splitt und Streusalz) sind die RSC Custom Wheels Produkte um eine vielfache höhere Belastung ausgesetzt, die sich in vorzeitigem Lackverlust und Korrosion zeigen können. Es ist deshalb zu empfehlen, in solchen Regionen bei jeder Autowäsche ebenfalls die RSC Custom Wheels Produkte so gut wie möglich zu reinigen bzw. abzudampfen. Die Funktionen der RSC Custom Wheels Produkte sind bei Lackschäden und Korrosion in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt. Lackschäden und Korrosion stellen keinen Garantieanspruch dar.

